Foggy



Η καλύτερη μονάδα παραγωγής καπνού ασφαλείας

Προστασία 750 m^3 σε 1 λεπτό

EN50131-8
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Εγκεκριμένο για χώρους τροφίμων



Η μοναδική μονάδα παραγωγής καπνού ασφαλείας που αναγνωρίζεται από την Ισπανική Αστυνομία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN50131-8



RIELLO ELETTRONICA
AVS electronics

ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Foggy

Συνήθως, οι ληστείες διαρκούν **5 έως 7 λεπτά**. Για να σταματήσει τις κλοπές, το Foggy γεμίζει αστραπιαία τον χώρο με **λευκό καπνό**, κάνοντας το περιβάλλον τόσο αδιαπέραστο ώστε οι δράστες να χάνουν πλήρως τον προσανατολισμό τους και η εγκληματική ενέργεια να διακόπτεται άμεσα. Καθώς ο καπνός παραμένει έως και 30 λεπτά, δίνεται χρόνος στην αστυνομία να φτάσει και οι δράστες αναγκάζονται να αποχωρήσουν: **τα αγαθά σας παραμένουν ασφαλή.**

Το **Foggy είναι ιδανικό για την ενεργητική προστασία** οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών και στρατιωτικών χώρων. Κοσμηματοπωλεία, τράπεζες, καταστήματα τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών, υπολογιστών, ένδυσης και καπνικών, καθώς και γκαράζ, αποθήκες και άλλοι παρόμοιοι χώροι.

Το **Foggy είναι πιστοποιημένο κατά EN50131-8** από το ευρωπαϊκό εργαστήριο IMQ, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση **με όλους τους πίνακες συναγερμού**.
Το Foggy μπορεί επίσης να λειτουργεί **αυτόνομα**, με ένα απλό

τηλεχειριστήριο


ή με ένα απλό **SMS**.

Ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο παραγόμενος **καπνός είναι αβλαβής** και **δεν αφήνει υπολείμματα ή οσμές**. Ανεξάρτητα ευρωπαϊκά εργαστήρια τον αναλύουν τακτικά, επιβεβαιώνοντας την **απόλυτη ασφάλειά** του.

Το Foggy διαθέτει ψηφιακό σύστημα με μνήμη **1000 συμβάντων με ημερομηνία και ώρα**, ώστε να ελέγχετε πλήρως την κατάστασή του, τη χρήση του, την παρουσία τροφοδοσίας δικτύου και τον **υπολειπόμενο όγκο καπνού**. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με ένα απλό καλώδιο USB ή μέσω μιας

προαιρετικής μονάδας GSM.

Foggy 50






Χάρη στο **μικρό βάρος** και το **περιλαμβανόμενο πλαίσιο**, το Foggy εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα τόσο σε **τοίχο όσο και σε οροφή**, ακόμη και σε **ψευδοροφή ή επίτοιχο ερμάριο** με τη χρήση της

προέκτασης PRL.

Χωρίς ανεμιστήρα, το Foggy είναι **εντελώς αθόρυβο**. Για μέγιστη ασφάλεια,

το μεταλλικό δοχείο

Foggy 30





- χωρίς πίεση, πλήρως αδιαφανές και ερμητικό, με μεγάλη αυτονομία και γεμάτο με το ενεργό **υγρό παραγωγής καπνού** - περιλαμβάνεται από το εργοστάσιο. Το διπλό αυτό πλεονέκτημα επιτρέπει την εγκατάσταση του Foggy σε κάθε περιβάλλον, εμπορικό ή ακόμη και υψηλού κινδύνου!

Επιπλέον, το Foggy περιλαμβάνει **παγκόσμια ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές** (εξαιρούνται οι ΗΠΑ).





Foggy, η μοναδική **Μονάδα Παραγωγής Καπνού** σχεδιασμένη από την AVS ELECTRONICS, τον Ιταλό κατασκευαστή λύσεων ασφαλείας με **40 χρόνια εμπειρίας**.

AVS electronics
ΙΤΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασυναγώνιστη λύση της AVS ELECTRONICS για την προστασία των αγαθών σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ FOGGY (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

BIP 2 **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

Για όπλιση, αφόπλιση, εκκίνηση και διακοπή των FOGGY 30 και 50.
Έως 16 τηλεχειριστήρια.



XGSM **ΔΙΕΠΑΦΗ GSM**

Με ένα απλό SMS λαμβάνετε αυτόματα όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του FOGGY. Μπορείτε επίσης να το οπλίσετε/αφοπλίσετε, να το εκκινήσετε ή να το σταματήσετε από το κινητό σας.
Υποστηρίζει απομακρυσμένο επαναπρογραμματισμό.



ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ


ER90 **ΜΟΝΗ ΔΕΣΜΗ 90°**

Περιλαμβανόμενο βασικό ακροφύσιο. Κατάλληλο κυρίως για εγκατάσταση σε οροφή.



ER160 **ΜΟΝΗ ΔΕΣΜΗ 60°**

Κατάλληλο κυρίως για εγκατάσταση σε οροφή.




ER390 **ΤΡΙΠΛΗ ΔΕΣΜΗ 90°**

Δημιουργεί παραπέτασμα καπνού. Κατάλληλο κυρίως για εγκατάσταση σε οροφή.



ER360 **ΤΡΙΠΛΗ ΔΕΣΜΗ 360°**

Δημιουργεί τρεις μικρές δέσμες. Κατάλληλο κυρίως για επιτοίχια εγκατάσταση.



PRL10 **ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10 CM**

Συμβατή με κάθε ακροφύσιο, για εγκατάσταση σε ψευδοροφές και ερμάρια.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ FOGGY

SRB15 Πλήρες μεταλλικό δοχείο για FOGGY 50

SRB10 Πλήρες μεταλλικό δοχείο για FOGGY 30



ΜΟΝΟ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ

(ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει άδειο SRB, ώστε να επαναπληρωθεί)

RIC15 για επαναπλήρωση του SRB15 του FOGGY 50

RIC10 για επαναπλήρωση του SRB10 του FOGGY 30



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

KEY ER

ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ



LFT

ΚΙΤ ΙΜΑΝΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FOGGY 50	FOGGY 30
Όγκοι κάλυψης	• 20″ ενεργοποίηση: 250 m³ (90*) • 40″ ενεργοποίηση: 500 m³ (180*) • 60″ ενεργοποίηση: 750 m³ (270*) • 60″ + παλμική ενεργοποίηση: έως 1900 m³ (740*)	• 10″ ενεργοποίηση: 100 m³ (28*) • 20″ ενεργοποίηση: 200 m³ (56*) • 60″ ενεργοποίηση: 300 m³ (167*) • 10″ + παλμική ενεργοποίηση: έως 250 m³ (112*)
Χωρητικότητα δοχείου	• 1,3 λίτρα	• 1 λίτρο
Αριθμός ενεργοποιήσεων	• 35 ενεργοποιήσεις των 20″ • 11 ενεργοποιήσεις των 60″	• 50 ενεργοποιήσεις των 10″ • 16 ενεργοποιήσεις των 30″
Ειδική λειτουργία	• Ασύρματη λειτουργία κατά ληστείας με προαιρετικό τηλεχειριστήριο	• Ασύρματη λειτουργία κατά ληστείας με προαιρετικό τηλεχειριστήριο
Διαθέσιμα ακροφύσια	• 1 x παραπέτασμα 90° με μονή δέσμη (περιλαμβάνεται) • 3 x διαφορετικές γωνίες και παροχές (προαιρετικά) • 1 x προέκταση (προαιρετικά)	• 1 x παραπέτασμα 90° με μονή δέσμη (περιλαμβάνεται) • 3 x διαφορετικές γωνίες και παροχές (προαιρετικά) • 1 x προέκταση (προαιρετικά)
Προστασία ακροφυσίου	• Ναι	• Ναι
Τροφοδοσία	• 220 Vac	• 220 Vac
Κατανάλωση κατά τη θέρμανση	• 1000 Watt	• 600 Watt
Κατανάλωση σε συντήρηση	• 60 W - 200 W	• 60 W - 120 W
Εφεδρική μπαταρία	• Ναι - 2 x 12 Vdc 1,2 Ah (περιλαμβάνονται)	• Ναι - 2 x 12 Vdc 1,2 Ah (περιλαμβάνονται)
Χρόνος αρχικής θέρμανσης	• 20 λεπτά	• 12 λεπτά
Θέρμανση μετά από ενεργοποίηση	• Μέγ. 5 λεπτά	• Μέγ. 3 λεπτά
Λειτουργία σε απουσία 220 Vac	• Μέγ. 1 ώρα	• Μέγ. 1 ώρα
Ένδειξη κατάστασης	• Μέσω LED και οθόνης	• Μέσω LED και οθόνης
Είσοδοι	• Όπλιση συστήματος: ακολουθεί ON/OFF του συστήματος συναγερμού • Πρώτο στάδιο: προ-συναγερμός • Δεύτερο στάδιο: συναγερμός, ενεργοποίηση εκπομπής	• Όπλιση συστήματος: ακολουθεί ON/OFF του συστήματος συναγερμού • Πρώτο στάδιο: προ-συναγερμός • Δεύτερο στάδιο: συναγερμός, ενεργοποίηση εκπομπής
Έξοδοι	• Εκπομπή σε εξέλιξη - tamper - στάθμη υγρού • Τεχνική βλάβη: απουσία δικτύου - στάθμη μπαταρίας - βλάβη μπαταρίας - βλάβη αντλίας - θερμοκρασία πλακέτας - θερμοκρασία θερμαντήρα	• Εκπομπή σε εξέλιξη - tamper - στάθμη υγρού • Τεχνική βλάβη: απουσία δικτύου - στάθμη μπαταρίας - βλάβη μπαταρίας - βλάβη αντλίας - θερμοκρασία πλακέτας - θερμοκρασία θερμαντήρα
Έξοδος 12 V	• Ναι	• Ναι
Συνδέσεις	• Τυπικές συνδέσεις γενικής χρήσης • Σειριακή RS485 αποκλειστικά για συστήματα AVS	• Τυπικές συνδέσεις γενικής χρήσης • Σειριακή RS485 αποκλειστικά για συστήματα AVS
Μνήμη συμβάντων	• Ναι - 1000 σε μη πτητική μνήμη	• Ναι - 1000 σε μη πτητική μνήμη
Έλεγχος κατάστασης USB UNIVERSAL SERIAL BUS	• Ναι - τοπική σύνδεση USB • Ναι - απομακρυσμένη σύνδεση GSM με προαιρετική πλακέτα XGSM	• Ναι - τοπική σύνδεση USB • Ναι - απομακρυσμένη σύνδεση GSM με προαιρετική πλακέτα XGSM
Αναβάθμιση firmware	• Ναι	• Ναι
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm	• 480 x 353 x 166	• 358 x 264 x 166
Βάρος kg	• 22	• 15
Εκδόσεις	• Foggy 50A: ανθρακί-γκρι • Foggy 50G: γκρι • Foggy 50W: λευκό	• Foggy 30A: ανθρακί-γκρι • Foggy 30G: γκρι • Foggy 30W: λευκό
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IMQ	• EN50131-8	• EN50131-8

*: m³ πιστοποιημένα σύμφωνα με EN 50131-8

AVS electronics
ΙΤΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

HIGH Friend TECH · ENERGY -30% · ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM · ITALIAN FIRM · GARANZIA 3 WARRANTY ANNI YEARS

AVS ELECTRONICS S.p.A.
Via Valsugana, 63, 35010, Curtarolo, (Padova), Ιταλία
Τηλ. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407
avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

D129-3 1411 1000

Η AVS Electronics και το λογότυπο AVS Electronics είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της AVS Electronics. Άλλα ονόματα προϊόντων ή εταιρειών και καταχωρισμένα σήματα αναφέρονται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους. • Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. • Οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων είναι ενδεικτικές.