# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ







# NA-200

Ενδοεπικοινωνία γκισέ

**Αποσυσκευασία και εγκατάσταση.**
Παρότι η εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού είναι πολύ απλή, σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε σωστά τον εξοπλισμό και να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση του.
Φυλάξτε τη συσκευασία σε ασφαλές μέρος, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη.
Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό κοντά σε πηγές θερμότητας, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε χώρους με υγρασία ή σκόνη.
Συνδέστε τον συμπληρωματικό εξοπλισμό όπως υποδεικνύεται στις επόμενες σελίδες.

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.**
1. Τοποθετήστε την κύρια επιτραπέζια μονάδα εντός του χώρου εργασίας και εγκαταστήστε τη μονάδα ηχείου και την προέκταση μικροφώνου εξωτερικά. Συνδέστε τη μονάδα ηχείου/μικροφώνου στην υποδοχή jack (OUT) της επιτραπέζιας μονάδας μικροφώνου.
2. Συνδέστε το βύσμα jack 3,5 mm (DC14V) του τροφοδοτικού 14 Vdc και στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό στο δίκτυο (220 Vac).
3. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON (POWER). Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει.
4. Ρυθμίστε την ένταση μεταξύ 0 και 10 ανάλογα με τις ανάγκες σας.
5. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο MIC για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία.

**ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**




**1. Διακόπτης MIC ON/OFF.**
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το εσωτερικό μικρόφωνο.

**2. Διακόπτης τροφοδοσίας POWER ON/OFF.**
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τροφοδοσίας, με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

**3. Κύρια ρύθμιση έντασης.**
Ρυθμίζει τη συνολική ένταση (VOL) μέσω περιστροφικού ρυθμιστικού με βαθμίδες από 0 έως 10.

**4. Έξοδος εγγραφής (REC).**
Με σύνδεση μέσω jack 3,5 mm είναι δυνατή η εγγραφή της συνομιλίας.

**5. Είσοδος μικροφώνου.**
Είσοδος jack 3,5 mm για σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου.

**6. Είσοδος τροφοδοσίας.**
Είσοδος jack 3,5 mm για το τροφοδοτικό 14 Vdc.

**7. Σύνδεση για την εξωτερική μονάδα ηχείου και μικροφώνου (OUT).**

**8. Ένδειξη ενεργοποίησης μικροφώνου.**
Ανάβει κόκκινη λυχνία στο επιτραπέζιο μικρόφωνο, υποδεικνύοντας ότι είναι ενεργοποιημένο.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Αυτό το σύστημα ενδοεπικοινωνίας τραπεζικού γκισέ είναι full duplex. Ο ήχος είναι δυνατός και καθαρός και ακούγεται στο εσωτερικό από το ηχείο της ίδιας της επιτραπέζιας μονάδας μικροφώνου και στο εξωτερικό από την εξωτερική μονάδα ηχείου. Η ένταση είναι ρυθμιζόμενη.
Ο εξοπλισμός διαθέτει έξοδο REC που επιτρέπει την εγγραφή του ηχητικού σήματος και είσοδο εξωτερικού μικροφώνου. Χάρη στην ένταση και την καθαρότητα του ήχου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα σε θορυβώδη περιβάλλοντα ή όταν υπάρχουν διαχωριστικά που δυσχεραίνουν την επικοινωνία, όπως σε τράπεζες, γκισέ νοσοκομείων, αίθουσες εξετάσεων (ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες κ.λπ.), σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.λπ.
Η εγκατάστασή του είναι επίσης απλή, καθώς απαιτείται μόνο μία γραμμή για τη σύνδεση της επιτραπέζιας μονάδας μικροφώνου με την εξωτερική μονάδα ηχείου/μικροφώνου, καθώς και η τροφοδοσία.

**Λειτουργία.**

Με το πλήκτρο POWER ενεργοποιημένο, ακούγεται ο ήχος που προέρχεται από την εξωτερική μονάδα μικροφώνου και η έντασή του μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του ρυθμιστικού VOL.

Για να μεταδώσετε φωνητικό μήνυμα από την εξωτερική μονάδα ηχείου, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο MIC. Η λυχνία στο μικρόφωνο με εύκαμπτο βραχίονα θα ανάψει και μπορείτε πλέον να μιλήσετε. Για να διακόψετε την επικοινωνία, πατήστε ξανά το κόκκινο πλήκτρο MIC.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

| | |
|---|---|
| Τροφοδοσία | Είσοδος 220 Vac 50 Hz. Έξοδος 14 Vdc. |
| Κατανάλωση | 6 W |
| Απόκριση συχνότητας | 80 Hz - 14 kHz |
| Διαστάσεις κεντρικής μονάδας | 135(Π) x 56(Υ) x 153(Β) mm |
| Μήκος εύκαμπτου βραχίονα | 355 mm |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ηχείου | 91(Π) x 76(Υ) x 25(Β) mm |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας μικροφώνου | 30(D) x 15(D) mm |
| Μήκος καλωδίου εξωτερικής μονάδας | 3 m |
| Βάρος | 1 kg |

Rakson
security applications

**www.rakson.gr**

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**

golmar

we take care of your home

**www.golmar.es**

Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.